



## MVE 4300/15E-75A0 (EE20050040A0JA0000)

3 фазы – 4 полюса - 1500 об/мин - 220-240/380-415 В - 50 Гц

### Рабочие параметры

Рабочий момент (кг*см)	Дисбаланс (кг*см)	Центробежная сила (кг)	Номинальное напряжение (В)	Входная мощность (кВт)	Сила тока (А)	Коэффициент мощности	Ia/In*
343,22	171,61	4312	220-240/380-415	2,5	Δ 7,79 Y 4,5	0,8	7,2

\*Ia - средняя нагрузка за период времени (А); In - линейное напряжение (А)

### Габаритные и присоединительные размеры



Вес, кг	A	B	G	Кол-во отверстий	C	D	E	F	H	I	L	M	N
130	155	255	23,5	4	584	304	314	30	147	285	277	151	265

### Технические характеристики

Тип смазки	Смазка на весь ресурс подшипников	Болт	Шайба	Момент затяжки (Н*м)	Тип кабеля	Кабельный ввод
Указано в паспорте	Да	M22	23 x 39 mm	550	4G6 120°C	M32 120°C

### Подшипник

Модель	Тип	Ресурс подшипников (ч) при:		
		100 % нагрузке	80 % нагрузке	50 % нагрузке
NJ 2311		13589	28590	>100000

### Сертификация

